Produktübersicht Rückstellende Sicherungen

www.schurter.com/de/pg01_1

	Type	I hold max	Rated_Voltage IEC V max						
Bauform: PTC-Sicherung mit Drahtanschlüssen									
	PFRA Sicherung mit Drahtanschlüssen, PTC, 60 VDC	11 A	60.0 VDC	•	•	•	•	•	
	PFRY Sicherung mit Drahtanschlüssen, PTC, 72 VDC	3.75 A	72.0 VDC	•	•	•	•	•	
Bauform: SMD-Sicherung									
	PFNF SMD-Sicherung, PTC, Baugrösse 1206, 3.2 x 1.6 mm, 30 VDC	2 A	30.0 VDC	•	•	•	•	•	
	PFUF SMD-Sicherung, PTC, Baugrösse 1210, 3.2 x 2.6 mm, 30 VDC	1.5 A	30.0 VDC	•	•	•	•	•	
	PFMF SMD-Sicherung, PTC, Baugrösse 1812, 4.6 x 3.2 mm, 60 VDC	2.6 A	60.0 VDC	•	•	•	•	•	
	PFDF SMD-Sicherung, PTC, Baugrösse 2018, 5.1 x 4.6 mm, 60 VDC	0.55 A	60.0 VDC	•	•	•	•	•	
	PFSM SMD-Sicherung, PTC, Baugrösse 2920 oder 3425, 60 VDC	2.6 A	60.0 VDC	•	•	•	•	•	
	PFHT SMD-Sicherung, PTC, Baugrösse 2920 oder 3425, 16 VDC, bis 125 °C	1.6 A	16.0 VDC	•	•	•			

© *schurter.com*