





















Produktübersicht Thermisch (T- und TA-Linie)











www.schurter.com/de/pg17_18_19

	Type	Nennspannung IEC max AC DC	Nennstrom IEC AC min - max	Beleuchtung	Betaetigungsart	Befestigung
Polzahl Ausloesart: 1-polig Thermisch						
	TA35 Wippe 1Pol Geräteschutzschalter thermisch, Wippenbetätigung, 1-polig	240 VAC 32 VDC	0.05 - 20 A	unbeleuchtet oder beleuchtet	Wippe	Schnappbefestigung
	T9-611 Geräteschutzschalter thermisch, Schnappbefestigung, 1-polig	240 VAC 48 / 32 VDC	3 - 16 A	unbeleuchtet	Reset Typ	-
	T9-211 Geräteschutzschalter thermisch, Gewindehalsbefestigung, 1-polig	240 VAC 48 / 32 VDC	3 - 16 A	unbeleuchtet	Reset Typ	Gewindehalsbefestigung
	T9-311 Geräteschutzschalter thermisch, Gewindehalsbefestigung, 1-polig	240 VAC 48 / 32 VDC	3 - 16 A	unbeleuchtet	Reset Typ	Gewindehalsbefestigung
	T9-711 Geräteschutzschalter thermisch, Schnappbefestigung rückseitig, 1-polig	240 VAC 48 / 32 VDC	3 - 16 A	unbeleuchtet	Reset Typ	-
 new	T9-817 Geräteschutzschalter thermisch, THT Anschlüsse für Leiterplattenmontage vertikal, 1-polig	240 VAC 48 VDC	3 - 15 A	unbeleuchtet	Reset Typ	THT
 new	T9-818 Geräteschutzschalter thermisch, THT Anschlüsse für Leiterplattenmontage horizontal, 1-polig	240 VAC 48 / 32 VDC	3 - 15 A	unbeleuchtet	Reset Typ	THT
	T11-211 Geräteschutzschalter thermisch, Gewindehalsbefestigung, Reset Typ, Steckanschlüsse	240 VAC 48 VDC	0.05 - 16 A	unbeleuchtet	Reset Typ	Gewindehalsbefestigung 6 mm
	T11-611 Geräteschutzschalter thermisch, Schnappbefestigung, Reset Typ, Steckanschlüsse	240 VAC 48 VDC	0.05 - 16 A	unbeleuchtet	Reset Typ	Schnappbefestigung
	T11-811 Geräteschutzschalter thermisch, Einlegetyp, Reset Typ, Steckanschlüsse	240 VAC 48 VDC	0.05 - 16 A	unbeleuchtet	Reset Typ	Einlegetyp










Thermisch (T- und TA-Linie) (PG17_18_19)

	Type	Nennspannung IEC max AC DC	Nennstrom IEC AC min - max	Beleuchtung	Betaetigungsart	Befestigung
	T11-818 Geräteschutzschalter thermisch, Einlegetyp, Reset Typ, Lötanschlüsse	240 VAC 48 VDC	0.05 - 12 A	unbeleuchtet	Reset Typ	Einlegetyp
	T11-214 Geräteschutzschalter thermisch, Gewindehalsbefestigung, Reset Typ, Steckanschlüsse	240 VAC 48 VDC	0.05 - 16 A	unbeleuchtet	Reset Typ	Gewindehalsbefestigung 6 mm
	T11-311 Geräteschutzschalter thermisch, Gewindehalsbefestigung, Reset Typ, Steckanschlüsse	240 VAC 48 VDC	0.05 - 16 A	unbeleuchtet	Reset Typ	Gewindehalsbefestigung 8 mm
	T11-314 Geräteschutzschalter thermisch, Gewindehalsbefestigung, Reset Typ, Steckanschlüsse	240 VAC 48 VDC	0.05 - 16 A	unbeleuchtet	Reset Typ	Gewindehalsbefestigung 8 mm
	T11-614 Geräteschutzschalter thermisch, Schnappbefestigung, Reset Typ, Steckanschlüsse	240 VAC 48 VDC	0.05 - 16 A	unbeleuchtet	Reset Typ	Schnappbefestigung
	T11-814 Geräteschutzschalter thermisch, Einlegetyp, Reset Typ, Steckanschlüsse	240 VAC 48 VDC	0.05 - 16 A	unbeleuchtet	Reset Typ	Einlegetyp
	T12-111 Geräteschutzschalter thermisch, Flanschbefestigung, Reset Typ, Steckanschlüsse	240 VAC 28 VDC	0.05 - 15/16 A	unbeleuchtet	Reset Typ	Flanschbefestigung
	T12-211 Geräteschutzschalter thermisch, Gewindehalsbefestigung, Reset Typ, Steckanschlüsse	240 VAC 28 VDC	0.05 - 15/16 A	unbeleuchtet	Reset Typ	Gewindehalsbefestigung
	T12-112 Geräteschutzschalter thermisch, Flanschbefestigung, Reset Typ, Schraubanschlüsse	240 VAC 28 VDC	0.05 - 15/16 A	unbeleuchtet	Reset Typ	Flanschbefestigung
	T12-121 Geräteschutzschalter thermisch, Flanschbefestigung, Manuell EIN/AUS, Steckanschlüsse	240 VAC 28 VDC	0.05 - 15/16 A	unbeleuchtet	Manuell EIN/AUS	Flanschbefestigung










Thermisch (T- und TA-Linie) (PG17_18_19)

	Type	Nennspannung IEC max AC DC	Nennstrom IEC AC min - max	Beleuchtung	Betaetigungsart	Befestigung
	T12-122 Geräteschutzschalter thermisch, Flanschbefestigung, Manuell EIN/AUS, Schraubanschluss	240 VAC 28 VDC	0.05 - 15/16 A	unbeleuchtet	Manuell EIN/AUS	Flanschbefestigung
	T12-212 Geräteschutzschalter thermisch, Gewindehalsbefestigung, Reset Typ, Schraubanschlüsse	240 VAC 28 VDC	0.05 - 15/16 A	unbeleuchtet	Reset Typ	Gewindehalsbefestigung
	T12-221 Geräteschutzschalter thermisch, Gewindehalsbefestigung, Manuell EIN/AUS, Steckanschlüsse	240 VAC 28 VDC	0.05 - 15/16 A	unbeleuchtet	Manuell EIN/AUS	Gewindehalsbefestigung
	T12-222 Geräteschutzschalter thermisch, Gewindehalsbefestigung, Manuell EIN/AUS, Schraubanschlüsse	240 VAC 28 VDC	0.05 - 15/16 A	unbeleuchtet	Manuell EIN/AUS	Gewindehalsbefestigung
 new	T12-MSM Geräteschutzschalter thermisch mit Metallbetätiger	240 VAC 28 VDC	0.05 - 15/16 A	unbeleuchtet oder beleuchtet	Manuell EIN/AUS	-
	T13-211 Geräteschutzschalter thermisch, Gewindehalsbefestigung, Reset Typ, Steckanschlüsse	240/277 VAC 28 VDC	0.05 - 30 A	unbeleuchtet	Reset Typ	Gewindehalsbefestigung
	T13-212 Geräteschutzschalter thermisch, Gewindehalsbefestigung, Reset Typ, Schraubanschlüsse	240/277 VAC 28 VDC	0.05 - 30 A	unbeleuchtet	Reset Typ	Gewindehalsbefestigung
	T13-611 Geräteschutzschalter thermisch, Schnappbefestigung, Reset Typ, Steckanschlüsse	240/277 VAC 28 VDC	0.05 - 30 A	unbeleuchtet	Reset Typ	Schnappbefestigung
	T13-612 Geräteschutzschalter thermisch, Schnappbefestigung, Reset Typ, Schraubanschlüsse	240/277 VAC 28 VDC	0.05 - 30 A	unbeleuchtet	Reset Typ	Schnappbefestigung
	T13-671 Geräteschutzschalter thermisch, Schnappbefestigung, Reset Typ mit Handauslösung, Steckanschlüsse	240/277 VAC 28 VDC	0.05 - 30 A	unbeleuchtet	Reset Typ mit Handauslösung	Schnappbefestigung






Thermisch (T- und TA-Linie) (PG17_18_19)

	Type	Nennspannung IEC max AC DC	Nennstrom IEC AC min - max	Beleuchtung	Betaetigungsart	Befestigung
	T13-672 Geräteschutzschalter thermisch, Schnappbefestigung, Reset Typ mit Handauslösung, Schraubanschlüsse	240/277 VAC 28 VDC	0.05 - 30 A	unbeleuchtet	Reset Typ mit Handauslösung	Schnappbefestigung
	TS-701 Geräteschutzschalter thermisch, Gewindehalsbefestigung, 1-polig	125/250 VAC 50 VDC	3 - 40 A	unbeleuchtet	Reset Typ	Schnapp- oder Gewindehalsbefestigung
	TS-709 Geräteschutzschalter thermisch, Gewindehalsbefestigung, 1-polig	125/250 VAC 32 VDC	3 - 16 A	unbeleuchtet	Reset Typ	Gewindehalsbefestigung
	TA35 Drehknopf 1Pol Geräteschutzschalter thermisch, Drehschalterbetätigung, 1-polig	240 32 V	0.05 - 20 A	-	Drehschalter	Schnappbefestigung
Polzahl Auslöseart: 2-polig -						
	TA45-2RU Geräteschutzschalter thermisch, 2-polig, Wippenbetätigung, mit Unterspannung	240 VAC 60 VDC	0.05 - 20 A	unbeleuchtet oder beleuchtet	Wippe	Schnappbefestigung
	TA45-2RAU Geräteschutzschalter thermisch, 2-polig, Wippenbetätigung, mit Hilfskontakt, mit Unterspannung	240 VAC 60 VDC	0.05 - 20 A	unbeleuchtet oder beleuchtet	Wippe	Schnappbefestigung
	TA45-2PU Geräteschutzschalter thermisch, 2-polig, Drucktastenbetätigung, mit Unterspannung	240 VAC 60 VDC	0.05 - 20 A	-	Drucktasten	Schnapp- oder Flanschbefestigung
	TA45-2PAU Geräteschutzschalter thermisch, 2-polig, Drucktastenbetätigung, mit Hilfskontakt, mit Unterspannung	240 VAC 60 VDC	0.05 - 20 A	-	Drucktasten	Schnapp- oder Flanschbefestigung
Polzahl Auslöseart: 2-polig Thermisch						
	TA35 Wippe 2Pol Geräteschutzschalter thermisch, Wippenbetätigung, 2-polig	240 VAC 60 VDC	0.05 - 20 A	unbeleuchtet oder beleuchtet	Wippe	Schnappbefestigung

Thermisch (T- und TA-Linie) (PG17_18_19)

	Type	Nennspannung IEC max AC DC	Nennstrom IEC AC min - max	Beleuchtung	Betaetigungsart	Befestigung
	TA45-2R Geräteschutzschalter thermisch, 2-polig, Wippenbetätigung	240 VAC 60 VDC	0.05 - 20 A	unbeleuchtet oder beleuchtet	Wippe	Schnappbefestigung
	TA45-2RA Geräteschutzschalter thermisch, 2-polig, Wippenbetätigung, mit Hilfskontakt	240 VAC 60 VDC	0.05 - 20 A	unbeleuchtet oder beleuchtet	Wippe	Schnappbefestigung
	TA45-2P Geräteschutzschalter thermisch, 2-polig, Drucktastenbetätigung	240 VAC 60 VDC	0.05 - 20 A	-	Drucktasten	Schnapp- oder Flanschbefestigung
	TA45-2PA Geräteschutzschalter thermisch, 2-polig, Drucktastenbetätigung, mit Hilfskontakt	240 VAC 60 VDC	0.05 - 20 A	-	Drucktasten	Schnapp- oder Flanschbefestigung
	TA35 Drehknopf 2Pol Geräteschutzschalter thermisch, Drehschalterbetätigung, 2-polig	240 60 V	0.05 - 20 A	-	Drehschalter	Schnappbefestigung
Polzahl Ausloeseart: 3-polig -						
	TA45-3RU Geräteschutzschalter thermisch, 3-polig, Wippenbetätigung, mit Unterspannung	400 VAC -	0.05 - 12 A	unbeleuchtet oder beleuchtet	Wippe	Schnappbefestigung
	TA45-3RAU Geräteschutzschalter thermisch, 3-polig, Wippenbetätigung, mit Hilfskontakt, mit Unterspannung	400 VAC -	0.05 - 12 A	unbeleuchtet oder beleuchtet	Wippe	Schnappbefestigung
	TA45-3PU Geräteschutzschalter thermisch, 3-polig, Drucktastenbetätigung, mit Unterspannung	400 VAC -	0.05 - 12 A	-	Drucktasten	Schnapp- oder Flanschbefestigung
	TA45-3PAU Geräteschutzschalter thermisch, 3-polig, Drucktastenbetätigung, mit Hilfskontakt, mit Unterspannung	400 VAC -	0.05 - 12 A	-	Drucktasten	Schnapp- oder Flanschbefestigung
Polzahl Ausloeseart: 3-polig Thermisch						

Thermisch (T- und TA-Linie) (PG17_18_19)

	Type	Nennspannung IEC max AC DC	Nennstrom IEC AC min - max	Beleuchtung	Betaetigungsart	Befestigung
	TA35 Wippe 3Pol Geräteschutzschalter thermisch, Wippenbetätigung, 3-polig	415 Y VAC -	0.05 - 12 A	unbeleuchtet oder beleuchtet	Wippe	Schnappbefestigung
	TA45-3R Geräteschutzschalter thermisch, 3-polig, Wippenbetätigung	400 VAC -	0.05 - 12 A	unbeleuchtet oder beleuchtet	Wippe	Schnappbefestigung
	TA45-3RA Geräteschutzschalter thermisch, 3-polig, Wippenbetätigung, mit Hilfskontakt	400 VAC -	0.05 - 12 A	unbeleuchtet oder beleuchtet	Wippe	Schnappbefestigung
	TA45-3P Geräteschutzschalter thermisch, 3-polig, Drucktastenbetätigung	400 VAC -	0.05 - 12 A	-	Drucktasten	Schnapp- oder Flanschbefestigung
	TA45-3PA Geräteschutzschalter thermisch, 3-polig, Drucktastenbetätigung, mit Hilfskontakt	400 VAC -	0.05 - 12 A	-	Drucktasten	Schnapp- oder Flanschbefestigung
	TA35 Drehknopf 3Pol Geräteschutzschalter thermisch, Drehschalterbetätigung, 3-polig	415 Y -	0.05 - 12 A	-	Drehschalter	Schnappbefestigung